

シールドをしながら、中の操作が可能。

グローブ付き シールドボックス

DTM433

(SPEC)

- ・金属布イキソルメッシュを用いた高性能・高透視性シールド
- ・シールド性能40dB以上（500kHz～3GHz）※生地1重の場合
- ・特殊工具を使わずに組立～折り畳み可能
- ・業界唯一の電磁シールド専用導電ファスナーCLOBAYを搭載し、容易な機器の出し入れと、さらに安心の遮蔽効果を実現。
- ・対象機器のケーブル等を取り外すことなくシールドが可能。
- ・左右面にリード線及び配管チューブ取り出し用スリーブ及び内部機器操作用の操作口を搭載。

新開発 EMC ファスナー

CLOBAY
EMC FASTENER

開閉部分からの電磁波漏れの要因を防ぎ金属布との併用で高い遮蔽性能を発揮します。



☆ 1重の場合は透視性も抜群。
外から対象物を確認できます。

☆ シールド中でも、手袋を使って外部からモニターを見ながら対象物を操作することができます。

☆ 超導電性のイキソルメッシュですのでタッチパネルも簡単に操作できます。

DTM-433-KJイキソルメッシュ1重タイプ

(型式/寸法)

DTM-433-KJ/W420×D300×H360

自分だけのシールドボックスに。

Others_1



DTM-555

W500mm D500mm H500mm

DTM-555はイキソルメッシュとシールド専用ファスナー-CLOBAYを搭載。シールド性能は60dB以上（150kHz～3GHz）机の上で簡単に組み立てることができ、その場で自分だけのコンパクトシールドルームを作ることが出来ます。必要のない時は畳むことができますので、保管スペースも必要ありません。計測器との接続インターフェースもオプションで承ります。

Others_2




BTM-332

W300mm D300mm H200mm

BTM-332はイキソルメッシュとシールド専用ファスナー-CLOBAYを搭載。シールド性能は60dB以上（150kHz～3GHz）フレームレスにより安価になりました。自分だけのシールドボックスとして使うことができます。計測器との接続インターフェースもオプションで承ります。

ファスナーを使って簡単に使いたい。

Others_3



CTM series

直径 φ50 φ70 φ100 (mm)

CTMシリーズはケーブル、ハーネス用のシールドチューブです。ケーブル、ハーネスへのEMI対策としてお使いください。直径はφ50 φ70 φ100 (mm)をご準備しています。長さは30mありますので、必要な分だけはさみで切って使うことができます。またファスナーライダーは取り外せますので、2本以上を組み合わせたくすることができます。

Others_4



マイシールドバッグ

W150mm 210mm

マイシールドバッグは携帯電話を簡単に圏外にすることができます。高い透視性があるイキソルメッシュですので、外から携帯電話を確認することもできます。シールド専用ファスナー-CLOBAYを搭載していますので誰でも簡単に、確実にシールドが可能です。不正アクセスの防止や、各種実験にお使いいただけます。

現場で簡単に使いたい。

Others_5



IKISOL-A

W1100mm

各種製品に使われるイキソルメッシュを生地だけのご提供も可能です。IKISOL-Aははさみで簡単に切ることができますし、はんだ付けも可能ですのでターゲットにかぶせたり、包んだり、加工をしたりと、自由にお使いいただけます。各種実験材料としてイキソルメッシュをストックしておく大変便利です。

Others_6



IKISOL-B

W1200mm

イキソルメッシュを生地だけのご提供も可能です。りん青銅のIKISOL-Bは厚みが56μmと薄いので、様々な対策が可能です。またはんだ付けも可能なので、製品内部へのシールド対策に最適です。各種実験材料としてイキソルメッシュをストックしておく大変便利です。